

Złącze uchylne TCX

Złącze uchylne i obrotowe 0-2 (tony)

TCX – funkcja przechyłu dla najmniejszych koparek

Złącze przechylne TCX jest przeznaczone do koparek o masie poniżej dwóch ton. Oferuje użytkownikowi funkcję przechyłu oraz zintegrowane szybkozłącze do zmiany narzędzi roboczych. TCX jest dostępny w wersji montowanej bezpośrednio do ramienia ze złączem S30 z ryglowaniem ręcznym lub blokadą hydrauliczną.

Całkowicie odlewana, kompaktowa obudowa charakteryzuje się niewielką wagą. Fakt, że szybkozłącze S30 i szybkozłącze uchylne TCX są wolne od spawów, mają duże powierzchnie styku sworzni i zoptymalizowaną grubość materiału, tworzy niezwykle solidną konstrukcję, która zapewni dłuższą żywotność.

- Hak przednich sworzni do bezpiecznej wymiany narzędzi roboczych
- Kąt nachylenia do 30° w każdym kierunku
- Zoptymalizowany zakres narzędzi roboczych



Specyfikacja techniczna

Szybkozłącza uchylne	TCX		
Złącze uchylne TCX	S30		
Ciężar maszyny [ton]	0-2		
Maksymalny moment obrotowy [kNm]			
Waga od [kg]	28		
Wysokość budynku [mm]	162		
Długość [mm]			
Szerokość cylindra [mm]			
Maksymalny kąt pochylenia [mm]	±30°		
Maksymalna szerokość ramienia łyżki [mm]	125		
Średnica sworzni [mm]	25-35		
Odległość pinów [cc-measure] [mm]	85-180		
Moment przechyłu [kNm]	1,9		
Utrzymujący moment [kNm]	1,9		
Podnośnik [ton]	0,75		
Przepływ oleju [l/min]	5-10		
Maksymalne ciśnienie [bar]			
Maks. ciśnienie oddzielnego AUX [bar]	175		
Rozwiązanie bezpieczeństwa	–		